

Prestatieverklaring DoP Nr 002 VISOGLIDE 500 Aliplast	
Productnaam	Ramen vervaardigd uit de profielsystemen : Aliplast Visoglide 500
Type aanduiding/ familieproduct	a. 002 Schuifraam monorail b. 002 Hefschuif 2 vleugels
Beoogd gebruik	Ramen voor toepassing in woningen en utiliteitsgebouwen zonder brand- en rookwerende eigenschappen
Fabrikant	Vahodha bvba, Spieveldstraat 3 B-9160 Lokeren
Geharmoniseerde normen	NBN EN 14351-1:2006+A2:2016
Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebehendigheid	AVCP systeem 3
Activiteit van de aangemelde instantie volgens NBN EN 14531-1:2006+A2:2016	De aangemelde instanties : N.B. 1136 WTCB in de tabel met aangemelde instanties wordt deze aangegeven met 1136


De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijk van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door :

Van Hoecke C., bestuurder

Te Lokeren op 30/03/23

Handtekening :

DoP Prestatie verklaring a. 002 Schuifraam monorail : Visoglide 500			
Fabrikant : Vahodha bvba, Spieveldstraat 3, Lokeren		Profiel : Aliplast Visoglide 500	
Prestaties volgens geharmoniseerde norm NBN EN 14351-1:2006+A2:2016			
Eigenschappen	Prestatie	Bepaald volgens norm	Notified bodies
	Productfamilie/ Type aanduiding : a. 002		
Zie voor het uitgebreid verslag Aliplast : WTCB-temp-VG500 - 171113			
	A Schuifraam Afmetingen : 2400 mm H X 2000 mm Br		
Weerstand tegen wind	Klasse C3	NBN EN 122210	1136
U-waarde*	Uw :1,5 – 1,7W/m ² K	NBN EN ISO 10077-2	
Luchtdichtheid	Klasse 4	NBN EN 12207	1136
Akoestiek (dB)	npd	NBN EN ISO 717-1	
Bedieningskrachten	Klasse 1	NBN EN 13115	1136
Verkeerd Gebruik	npd	NBN EN 13115	
Schokproef	Klasse 4	NBN EN 13049	1136
Waterdichtheid	8A	NBN EN 12208	1136
Gevaarlijke stoffen	In overeenstemming met de nationale regelgeving	NBN EN 14351-1	

Prestatie niveau Aliplast Visoglide 500

npd= geen eigenschap bepaald

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met verordening (EU) nr.305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.


Ondertekend voor en namens de fabrikant door :

Van Hoecke Carli, bestuurder

Te Lokeren op 30/03/23

Handtekening,

*U-waarde per individueel vervaardigd product : zie thermisch rapport

DoP Prestatie verklaring b. 002 Hefschuifraam 2 vleugels Visoglide 500			
Fabrikant : Vahodha bvba, Spieveldstraat 3, Lokeren		Profiel : Aliplast Visoglide 500	
Prestaties volgens geharmoniseerde norm NBN EN 14351-1:2006+A2:2016			
Eigenschappen	Prestatie	Bepaald volgens norm	Notified bodies
	Productfamilie/ Type aanduiding : b. 002		
Zie voor het uitgebreid verslag Aliplast : WTCB-off-VG500-170213			
	Samengesteld raam Afmetingen : 2700 mm H X 3800 mm Br		
Weerstand tegen wind	Klasse C2	NBN EN 122210	1136
U-waarde*	Uw :1,5 – 1,7W/m ² K	NBN EN ISO 10077-2	
Luchtdichtheid	Klasse 4	NBN EN 12207	1136
Akoestiek (dB)	npd	NBN EN ISO 717-1	
Bedieningskrachten	Klasse 1	NBN EN 13115	1136
Verkeerd Gebruik	npd	NBN EN 13115	
Schokproef	Klasse 4	NBN EN 13049	1136
Waterdichtheid	8 A	NBN EN 12208	1136
Gevaarlijke stoffen	In overeenstemming met de nationale regelgeving	NBN EN 14351-1	

Prestatie niveau Aliplast Visoglide 500

npd= geen eigenschap bepaald

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met verordening (EU) nr.305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door :

Van Hoecke Carli, bestuurder

Te Lokeren op 30/03/23

Handtekening,

*U-waarde per individueel vervaardigd product : zie thermisch rapport